



## Флокфикс® Ультра

Артикул 0906

**Флокулянт для поглощения и удаления взвешенных частиц в воде бассейна**

Приготовлен с использованием гидроксихлорида алюминия

**Область применения:** флокулянт для общественных и частных бассейнов, пригодный для ручного и автоматического дозирования, а так же для коммунальных и промышленных сточных вод.

### Свойства

- Эффективен в широком спектре рН, предпочтительно 7,0-7,4
- в сухом виде устойчив к длительному хранению
- пригоден для измерительного, дозирующего и контрольного оборудования
- быстрое и крупное образование хлопьев
- применим для питьевой воды и воды в бассейне
- допущен согласно стандартам DIN 19643

### Применение

Предварительно растворить гранулы в тёплой воде. Расчётное количество равномерно распределить по глади воды.

Для продолжительной флокуляции установить нужное впрыскиваемое количество насоса-дозатора. Разбавленный препарат использовать в течение недели.

Дозировка определяется интенсивностью использования бассейна и скоростью циркуляции.

Цель применения	Дозировка на 10 м <sup>3</sup> воды
Частный бассейн	50г (раствор=50г гранул на 10л воды)
Общественный бассейн	5-10мл 10%-го раствора (установка насоса)

### Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

**Хранение:** Хранить при температуре выше 0°C. Срок хранения 5 лет.

**Внимание: Не смешивать с другими химикатами!**