



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Флокфикс® гранулированный

Артикул 0907

Флокулянт для поглощения и удаления взвешенных частиц в воде бассейна

Приготовлен с использованием алюминиевых солей

Область применения: флокулянт для общественных и частных бассейнов, пригодный для ручного и автоматического дозирования, а так же для коммунальных и промышленных сточных вод.

Свойства

- эффективен в широком спектре pH
- в сухом виде устойчив к длительному хранению
- пригоден для измерительного, дозирующего и контрольного оборудования
- действует быстро и эффективно

Применение

Предварительно растворить гранулы в тёплой воде. Расчётное количество равномерно распределить по глади воды.

Для продолжительной флокуляции установить нужное впрыскиваемое количество насоса-дозатора. Разбавленный препарат использовать в течение недели.

Дозировка определяется интенсивностью использования бассейна и скоростью циркуляции.

Для увеличения эффективности песчаного фильтра следует налить раствор препарата в скиммер при включённой фильтровальной установке.

Не использовать препарат с кизельгуровым фильтром!

Цель применения	Дозировка на 10 м ³ воды
Частный бассейн	100г (10%-ый раствор=1кг гранул на 10л воды)
Общественный бассейн	10-20мл 10%-го раствора (установка насоса)

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при температуре выше 0°C. Срок хранения 5 лет.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!

Эта инструкция несёт информативный характер. Производитель не несёт ответственность, так как проконтролировать применение не представляется возможным.

Chemoform GmbH Heinrich-Otto-Str. 28 D-73240 Wendlingen
Telefon: +49 / (0) 7024 / 92030-0 Telefax: +49 / (0) 7024 / 92030-200
E-mail: info@chemoform.com, <http://www.chemoform.com>