



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Calzestab-Eisenex

Артикул 1105

Специальный препарат против образования металлов и известкового налёта в воде бассейна

Содержит: органический комплексообразователь на основе фосфоновой кислоты

ПРИМЕНЕНИЕ

Препятствует образованию и уничтожает уже имеющиеся налёты известняка и металлов при применении колодезной и грунтовых вод. Продукт предохраняет от коррозии трубопроводы и теплообменники, а фильтровальные установки от известняковых инкрустаций.

Рекомендации: Хранить при температуре выше 0°C. В оригинальной упаковке при комнатной температуре продукт хранится до 5 лет.

Жёсткость воды в °	Первичная дозировка на 10 м³ воды	последующая дозировка на 10 м³ воды
до 10	500 мл	150 мл
10-20	1000 мл	200 мл
20-30	1500 мл	250 мл
СВЫШЕ 30	2000 мл	300 мл

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при комнатной температуре. Срок хранения 3 года. Продукт хранить и перевозить стоя! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!